



NO RUST

Rostlöser

HEROLD
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

WARUM

NO RUST ist eine säurebasierte Flüssigkeit, die Oxydationen von Eisen und Eisenlegierungen stoppt und Eisenoxydationen, d.h. Rost, in organische passivierte Metalle (reaktionsträge und stabil) umwandelt.

NO RUST ist ein komplettes, polyvalentes und einfach anwendbares Produkt.

1. **Komplett:** Mit NO RUST behandeltes Eisen erfordert keine Nachbehandlung; es kann sofort überlackiert werden. Eine Lackierung ist jedoch nicht unbedingt sofort erforderlich, erneute Rostbildung wird durch die Anwendung von NO RUST für einige Zeit verhindert.
2. **Polyvalent:** NO RUST kann auf total verrosteten, teilweise verrosteten oder auf teils verrosteten, teils lackierten Flächen angewendet werden. Die gesamte Oberfläche wird mit einer gleichmäßigen dunkelgrauen Schicht passivierten Metalls überzogen.
3. **Einfach:** NO RUST ist einfach anzuwenden; es genügt, die Flächen gut mit einem Niederdruck-Sprühgerät oder einem einfachen Sprüher einzusprühen. Die Anwendung wird dadurch erleichtert, dass NO RUST vollkommen flüssig ist, und somit keine harten Bürsten oder andere Utensilien benötigt werden.

WIE

NO RUST wird unverdünnt angewendet. Vor der Anwendung eventuell vorhandene geschlossene Rostblasen öffnen und mit einer Eisenbürste oder ähnlichem entfernen. Eventuell vorhandene Fette oder Schmiere muss ebenfalls entfernt werden. NO RUST gründlich auf die Flächen auftragen, bis sie vollkommen nass sind. Mindestens 12 Stunden einwirken lassen, idealerweise 24 Stunden. Danach Rückstände mit fließendem Wasser abwaschen. Die Flächen sind somit passiviert und für ein oder zwei Monate vor Umwelteinflüssen geschützt. Sie können jedoch auch sofort nach dem Abwaschen und Abtrocknen überlackiert werden.

NO RUST ist eine wasserbasierte Lösung. Falls die Flächen 4 oder 5 Stunden nach der Anwendung z.B. durch Regen oder Schnee nass werden sollten, muss die Anwendung wiederholt werden. Im Sommer, d.h. bei hohen Temperaturen, wird empfohlen, die Anwendung am Abend durchzuführen, um eine zu schnelle Abtrocknung zu verhindern.

NO RUST ist sehr ergiebig: Mit einem Liter des Produktes können 10 m² - 20 m² behandelt werden.

WO

Schlossereien
Zimmereien
Restaurateure
Bauindustrie
Karosseriewerkstätten
Wartung im allgemeinen

VERPACKUNGEN

Artikel-Nummer
709.001

Format
Flasche 750 ml

Packungsgröße
12 Stück je Karton